

HDT - PROTEZIONE TUBOLARE IN DYNEEMA®
HDT - DYNEEMA® TUBULAR PROTECTION

100% Dyneema®. Struttura tessile robusta e flessibile.
Made of 100% Dyneema®. Lasting and flexible textile structure.

Spessore singolo 5 mm (spessore doppio 10 mm).
Single thickness 5 mm (double thickness 10 mm).

Massima protezione contro bordi affilati.
Ottima resistenza allo strappo quando sottoposta ad elevata pressione.
Maximum resistance to sharp hedges.
Excellent tear resistance when under extreme pressure.

Temperature di lavoro e conservazione: -40°C +70°C.
Working and storage temperatures: -40°C +70°C.

Idonea per tutte le brache in fibra sintetica.
Suitable for all synthetic fiber slings.

Specifica per impegni gravosi, dove è elevato il rischio di taglio.
Specific for heavy duty, where the risk of cutting is high.

ATTENZIONE

Protezioni utilizzate male o rovinate compromettono la sicurezza nel sollevamento. Ispezionare la protezione prima dell'uso e verificare non vi siano tagli o strappi. Scegliere la protezione della giusta dimensione in modo che copra completamente la larghezza della braca. Evitare che la protezione e la braca possano scivolare o traslare lungo lo spigolo del carico.

WARNING


Damaged or bad used protections compromise the safety in lifting operations. Inspect before use and check for cuts and tears. Ensure protection is the right size to protect the whole width sling. Prevent protection and sling from slipping or sliding across load edge.



Resistenza al taglio	★ ★ ★ ★ ★
Resistenza all'abrasione	★ ★ ★ ★ ★
Cut Resistance	★ ★ ★ ★ ★
Abrasion Resistance	★ ★ ★ ★ ★

HDT

Protezione tubolare in Dyneema®
Dyneema® Tubular Protection

Codice Code	W (mm) 	Per brache piatte in poliestere For Polyester Webbing Sling				Per brache tonde in poliestere For Polyester Round Slings*	Per brache tonde in HMPE For HMPE Round Slings*
		2 strati 2 Plies		4 strati 4 Plies			
		mm	WLL (t)	mm	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
HDT0850000	85	30-60	1-2	30-60	2-4	1-4	1-8
HDT1150000	115	75-90	3	75-90	6	5-8	10-12
HDT1300000	130	120	4	-	-	10-12	15-20
HDT1600000	160	150	5	120	8	15-20	25-40
HDT1900000	190	180	6	150	10	25	45-55
HDT2600000	260	240	8	180-240	12-16	40-45	60-90

Dyneema è un marchio registrato da Royal DSM BV.
Dyneema is a registered trademark of Royal DSM BV.

Protezione applicate su entrambi i tratti
Protection Applied Over Both Sling Legs



Conseguenza sulle brache
Consequence on the Slings



Esempi di corretta applicazione delle protezioni sulle brache e di sollevamenti eseguiti in sicurezza.
Examples of Correct Application of Protections on Slings and Lifting Performed Safely.

