

AAT4050AS SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON TENDITORE A CRICCHETTO
AAT4050AS LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH RATCHET BUCKLE

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.
Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).
50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.
Strong PVC labels, front and back printed.

Conformi a EN12195-2.
Compliant to EN12195-2.






Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
BS= forza di rottura / Breaking Strength
(EN12195-2)

AAT4050AS

Sistema di ancoraggio 50MM/4T con tenditore a cricchetto
Lashing System 50MM/4T with Ratchet Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Nastro Webbing BS
					
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2000	4000	4000	5000	6000

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
AAT4050AS0500H0	5	2,00
AAT4050AS0800H0	8	2,35

Altre lunghezze disponibili su richiesta
Other length available on demand