

AAZ0325 SISTEMA DI ANCORAGGIO AD ANELLO 25MM/0,25T CON FIBBIA
AAZ0325 ENDLESS LASHING SYSTEM 25MM/0,25T WITH CAM BUCKLE

Capacità di ancoraggio (LC): 125 daN.
Lashing Capacity (LC): 125 daN

Fibbia in acciaio zincato (SHF: 50 daN | BS=250 daN).
Cam buckle made of galvanized steel (SHF: 50 daN | BS=250 daN).

Nastro 25 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=1200 daN | Allungamento a LC <4%).

25 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=1200 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.
Strong PVC labels, front and back printed.

Conformi a EN12195-2.
Compliant to EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
BS= forza di rottura / Breaking Strength
(EN12195-2)

AAZ0325

Sistema di ancoraggio ad anello 25MM/0,25T con fibbia
Endless Lashing System 25MM/0,25T with Cam Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Fibbia Buckle BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
25	125	250	250	250	1200

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
AAZ0325NF0150H2	1,5	0,1
AAZ0325NF0250H2	2,5	0,24
AAZ0325BF0500H0	5	0,3

Altre lunghezze disponibili su richiesta
Other length available on demand