

## AAZ0635 SISTEMA DI ANCORAGGIO AD ANELLO 35MM/0,6T CON FIBBIA

## AAZ0635 ENDLESS LASHING SYSTEM 35MM/0,6T WITH CAM BUCKLE

Capacità di ancoraggio (LC): 300 daN.  
 Lashing Capacity (LC): 300 daN

Fibbia in acciaio zincato (SHF: 50 daN | BS=600 daN).  
 Cam buckle made of galvanized steel (SHF: 50 daN | BS=600 daN).

Nastro 35 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=2000 daN | Allungamento a LC <4%).  
 35 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=2000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.  
 Strong PVC labels, front and back printed.

Conformi a EN12195-2.  
 Compliant to EN12195-2.




Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.  
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force  
 BS= forza di rottura / Breaking Strength  
 (EN12195-2)

### AAZ0635

Sistema di ancoraggio ad anello 35MM/0,6T con fibbia  
 Endless Lashing System 35MM/0,6T with Cam Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Fibbia Buckle BS	BS Nastro Webbing BS
					
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
35	300	600	600	600	2000

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
<b>AAZ0635AF0300H0</b>	3	0,26
<b>AAZ0635AF0500H0</b>	5	0,36

Altre lunghezze disponibili su richiesta  
 Other length available on demand