

ACT5050ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/5T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT5050ASD LASHING SYSTEM 50MM/5T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2500 daN.
 Lashing Capacity (LC): 2500 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=5000 daN).
 Double J hook made of galvanized steel (BS=5000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=7500 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=7500 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
 Strong PVC labels, front and back printed, inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
 Standard fixed part length 0,5 m.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant to EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength (EN12195-2)



ACT5050ASD Sistema di ancoraggio 50MM/5T con gancio doppio uncino
 Lashing System 50MM/5T with Double J Hook

| Larghezza Nastro Webbing Width | Ancoraggio diagonale Diagonal lashing LC | Ancoraggio verticale Lashing down STF | BS Sistema System BS | BS Tenditore Ratchet BS | BS Gancio Hook BS | BS Nastro Webbing BS |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| (mm) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) | (daN) |
| 50 | 2500 | 350 | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 |

| Codice Code | Larghezza Totale Total Length | Lunghezza Parte Fissa Fixed Length | Lunghezza Parte Lunga Loose End Length | Peso Weight |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|
| | (m) | (m) | (m) | |
| ACT5050ASD-0900 | 9 | 0,5 | 8,5 | 2,7 |
| ACT5050ASD-1000 | 10 | 0,5 | 9,5 | 2,8 |

Altre lunghezze disponibili su richiesta
 Other length available on demand