

FWB - FERAGLI IN ACCIAIO FOSFATATO

FWB - PHOSPHATED WIRE BUCKLES

I fermagli in filo di acciaio trattengono la reggia, impedendo che questa possa scivolare. La loro forma particolare assorbe gli shock durante il trasporto (agendo come una molla). In questo modo, la legatura rimane sempre aderente al carico.

Steel wire buckles hold the strap, preventing it from slipping. Their special shape absorbs shocks during transport (acting like a spring). In this way, the fastening always remains adherent to the load.

I fermagli in filo di acciaio fosfatato vanno utilizzati con:

- Reggia tessuta.
- Nastri di rizzaggio*.

Phosphated steel wire buckles are suitable for:

- Woven strapping.
- One-way lashing*.

La speciale finitura rende la superficie ruvida, impedendo alla reggia tessuta di scivolare.

The special finish makes the surface rough, preventing the strapping belt from slipping.

Quattro larghezze disponibili: 19, 25, 32, 38 mm.

Four widths available: 19, 25, 32, 38 mm.

Temperatura di utilizzo e conservazione: -20 + 100°C.

Working and storage temperatures: -20°C +100°C.



FWB

Fermagli in acciaio fosfatato
Phosphated Wire Buckles

Codice Fermagli / Wire Buckle Code	H x Ø	Pezzi/Box Pieces/Box	Peso Weight
	(mm)		
FWB194010000	19 x 41	1000	19
FWB255005000	25 x 51	500	19
FWB327002500	32 x 7	250	23
FWB387002500	38 x 7	150	20

Codice Reggia Tessuta / Woven Strapping Code
WS06519050000
WS08525050000
-
-

Codice Nastro Rizzaggio* / One-Way Lashing Code*
-
G08525B50000
G10532B250000
G10532B250000

* Attenzione

L'uso dei fermagli con il nastro di rizzaggio è sconsigliato.

* Warnings

The use of wire buckles with one-way lashings is not recommended.